ML 0013.1040
MAC 13 / 1040

FICHA TÉCNICA

BOMBA ELÉTRICA 12 Vcc | ATÉ 40 L/min

ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL

Conjunto com medidor MC1505 e filtro MC1509.0010



DESCRIÇÃO COMERCIAL

Bomba elétrica para transferência e pequenos abastecimentos móveis e rápidos de óleo diesel em tratores, caminhões, grupos geradores e motores diesel em geral. Uso preferencial em tambores de 200 litros.

Funcionamento: motor de corrente contínua, alimentado por bateria de 12 Vcc, com sensor térmico de proteção.

DADOS TÉCNICOS DA BOMBA

- Vazão: até 40 L/min.
- Sistema bypass de recirculação.
- Motor: 155 W | 12 Vcc | consumo aprox. 13 A.
- Rotação: 3.500 rpm | proteção térmica.
- Ciclo: 30 min. ligado / 30 min. desligado.
- Interruptor luminoso ON/OFF | proteção IP55.
- Cabo de 1,8 m com garras para bateria.
- Dimensões: 21 × 44 × 40.*
- Embalagem: C 56 × L 42 × A 50.*
- Peso aproximado: 13 kg.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Mangueira de entrada espiralada: 1” × 2 m.
- Mangueira de saída espiralada: ¾” × 3 m.
- Medidor volumétrico mecânico de 4 dígitos.
- Bico manual para diesel de 1”.

* Unidade das dimensões não informada no documento de origem.

MEDIDOR VOLUMÉTRICO

- Carcaça em poliamida e alumínio.
- Faixa de vazão do medidor: 20 a 120 L/min.
- Precisão: ±1%.
- Indicador parcial: 4 dígitos.
- Totalizador: 8 dígitos.

Proibido o uso em operações comerciais.

PADRÃO DE QUALIDADE MAC LUB

Agilidade na transferência de diesel em tanques e reservatórios fixos ou móveis, inclusive em locais de difícil acesso. Baixo custo de manutenção e reposição de peças, com ótimo custo-benefício.

CUIDADOS COM O EQUIPAMENTO

- Utilizar diesel limpo e isento de impurezas.
- Evitar dobras nas mangueiras.
- Manter o reservatório limpo.
- Utilizar peças de reposição MAC LUB.

NOSSO MERCADO

INDÚSTRIAS | FROTISTAS | AGRÍCOLA | NAVAL | MINERAÇÃO
POSTOS DE SERVIÇOS | UNIDADES DE ABASTECIMENTO



MAC • LUB
55 (16) **3301 3666** | maclub@**maclub**.com.br | **maclub**.com.br