ML1524.2560

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO BOMBA ELÉTRICA 220V 60 LPM

MODELO: ML1524.2560 | Marca: MAC LUB | Garantia: 03 Meses

DESCRIÇÃO COMERCIAL

CONJUNTO BOMBA ELÉTRICA 220V MONOFÁSICA (MC1524.0000) DE PALHETAS PARA TRANSFERÊNCIA E ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, COM MEDIDOR MECÂNICO DE 4 DÍGITOS (MC1505.0010), FILTRO 25 MICRAS COM DECANTADOR DE ÁGUA (MG1509.0025), BICO AUTOMÁTICO DE ABASTECIMENTO ¾" (MC2228.0000) e CAIXA METÁLICA COM TAMPA (ML1516.0010) para VAZÃO DE ATÉ 60 LPM.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E LOGÍSTICA

- **Desempenho:** Vazão da bomba até 60 LPM | Vazão do medidor: 20-120 LPM | Vazão do filtro: ~105 LPM
- **Motor:** 220V Monofásico (CA) | Potência: 550W | Rotação: 2800 rpm | Corrente: 3A | Ciclo: Contínuo
- **Proteção/Sistema:** Grau IP-55 (Bomba/Interruptor On/Off) | Sistema By-pass de recirculação integrado
- **Hidráulica:** Altura máxima de sucção: 2 metros | Altura máxima de recalque: 3 metros (Recomendadas)
- **Medidor:** Corpo em poliamida | Precisão: ~1% | Parcial 4 dígitos / Totalizador 6 dígitos (Uso não comercial)
- **Logística:** Peso total: 42 kg | Embalagem: 1 Caixa de papelão nas dimensões 103 x 41 x 73 cm

FILTRO COM DECANTADOR DE ÁGUA (MG1509.0025)

- **Operação:** Reservatório de 2 Litros | Pressão máxima: 5 BAR | Elemento de reposição: MG1509.0003
- **Construção:** Cabeçote superior em alumínio e carcaça do reservatório em plástico transparente
- **Filtragem:** Papel hidrofugante de 25 Micras (Retém partículas sólidas e separa a água do biodiesel)
- **Manutenção:** Lavar o elemento filtrante com querosene sempre que estiver sujo ou forçando a bomba



MAC • LUB
55 (16) **3301 3666** | maclub@**madlub**.com.br | **madlub**.com.br

ML1524.2560

FICHA TÉCNICA

CONJUNTO BOMBA ELÉTRICA 220V 60 LPM

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- **Gabinete:** Caixa metálica protetora com tampa e fechadura de segurança (ML1516.0010)
- **Mangueiras:** Saída em borracha para combustíveis (4m, Ø 3/4") | Entrada plástica espiralada (2m, Ø 1")
- **Componentes:** Medidor mecânico de 4 dígitos (MC1505.0010) | Bico automático de ¾" (MC2228.0000)
- **Elétrica:** Cabo de alimentação com tomada integrada

DIFERENCIAIS E RECOMENDAÇÕES DE USO

- **Segurança:** Caixa metálica blindada com chave contra furtos, violações e intempéries climáticas
- **Qualidade:** Retenção ativa de impurezas que protege os bicos injetores e motores dos veículos
- **Cuidados:** Use diesel limpo | Evite dobras nas mangueiras | Abasteça o reservatório em local limpo
- **Manutenção:** Use exclusivamente peças de reposição originais MAC LUB para preservar a garantia

APLICAÇÕES E MERCADO CONSUMIDOR

- **Veículos:** Tratores, colheitadeiras, tratores de esteira, retroescavadeiras, caminhões e geradores



MAC • LUB
55 (16) **3301 3666** | maclub@**maclub**.com.br | **maclub**.com.br